

## “Антисаботажная 4D-петля”

Новое



Элегантная антисаботажная петля для деревянных ворот. Петля из нержавеющей стали регулируется в четырех направлениях. Как высота, глубина, выравнивание влево-вправо, так и направление открытия регулируются без демонтажа петель.

Вы всегда сможете идеально выровнять свои ворота, даже если от времени произойдет просадка. Также доступно в исполнении с опорной частью из стали горячей оцинковки.

### Спецификации:

- Шарнир для открытия на 180 ° для деревянных ворот
- Регулируется в четырех направлениях: высота, глубина, выравнивание влево-вправо и направление открытия
- Регулировка по высоте 10 мм
- Регулировка вдоль опорной части +/- 50 мм
- Регулировка глубины 20 мм
- Открывание на 170°
- Откидной болт из нержавеющей стали или стали горячей оцинковки
- Противовандальные
- Доступно с креплением 400 или 500 мм
- Доступно с креплением из нержавеющей стали или стали горячей оцинковки
- Для ворот, открывающихся налево или направо

### гелатеерде продукты:



#### H-WOOD

Врезной замок

- Расстояние между передней платой и центром штифта ручки: 60 мм
- Крюк из нержавеющей стали
- Плавная регулировка дневного ригеля до 20 мм



#### SHKW

ответная планка для замка тип

- Ответная планка из нержавеющей
- Пластина для удержания дополнительного крюка
- Для профилей сечением 40 - 60 мм